

## SOLUÇÃO DESLIZANTE

Produto auxiliar indicado para utilização em tintas de impressão flexográfica e rotogravura. Solução de alto sólidos, utilizada diretamente na tinta para redução e manutenção do coeficiente de atrito (COF). Recomenda-se dosagem de 1,0 a 1,5% sobre o volume total da tinta.

**CÓDIGO: 003347-00**

### PROPRIEDADES BÁSICAS

**Tipo de Produto**..... Mistura  
**Aspecto**..... Líquido viscoso Branco  
**Densidade**..... 1,0 g/cm<sup>3</sup> (20 °C) (valor aproximado)  
**Viscosidade**..... ≈ 400 cP (valor aproximado)  
**Não voláteis**..... ≥ 30,0%

### DADOS PARA APLICAÇÃO

**Dosagem** 1,0 – 1,5% em relação ao volume de tinta.  
Dosar conforme a necessidade, porém demasiadamente propiciam redução do brilho da tinta.  
Valores acima deste limite não mostram nenhuma eficácia adicional.

## **INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO**

Agite o conteúdo se possível com agitador mecânico. Assegure-se que esteja bem homogêneo e nada fique retido no fundo do vasilhame. Acertar a viscosidade da tinta somente após a sua perfeita homogeneização. Durante a impressão, o reservatório, o tinteiro e a lata devem permanecer fechados. Em estoque, manter a embalagem hermeticamente fechada, em local fresco e ventilado.

## **RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA**

Armazenar o produto em ambientes abrigados da luz solar e ventilados.

Produto inflamável. Manter longe de faíscas e fontes de ignição. Não fumar.

Produto que quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores.

Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores, etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

## **NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS**

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Rege níveis de metais pesados para embalagens de alimentos e que possam ter contato com crianças;

FDA (Food and Drug Administration): Norma Americana que rege alimentos e fármacos quanto a toxicidade;

ABRE (Associação Brasileira de Embalagens): Lista de Exclusão por toxicidade para tintas e solventes de impressão;

EUPIA (European Printing Ink Association): Lista de Exclusão Européia por toxicidade para tintas e solventes de impressão.

**ANJO TINTAS**

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48)3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)



## BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

### OBSERVAÇÕES

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento do substrato, aplicação, condições de trabalho, etc.

Em virtude da diversidade de substrato e condições de impressão, esta ficha é enviada para informações propostas e é oferecida sem garantia, pois deve ser confirmada por testes industriais antes dos produtos serem usados.

O uso de thinner diferente ao especificado pode afetar o desempenho do produto. A Anjo constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos no direito de alterar o conteúdo desse boletim técnico sem aviso prévio. A Anjo não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto.

**Validade**      6 meses

### Embalagem

Balde metálico.....16Kg

Tambor.....170Kg

**Revisão**      28/07/2020

### ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48)3461-8000      Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)