

## CATALISADOR PARA WASH PRIMER/PRETO FOSCO VINÍLICO

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Utilizado como componente B para secagem e cura do Wash Primer e Preto Fosco Vinílico.

### DADOS PARA APLICAÇÃO

**Catálise e/ou diluição** Consultar Boletim Técnico do produto a ser catalisado.

**Aplicação** Consultar Boletim Técnico do produto a ser catalisado.

### SECAGEM

Consultar Boletim Técnico do produto a ser catalisado.

### PREPARO DE SUPERFÍCIE

Consultar Boletim Técnico do produto a ser catalisado.

### RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

## **OBSERVAÇÕES**

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.