

PRIMER EMBORRACHADO PREMIUM

RECOMENDAÇÕES DE USO

Produto monocomponente de baixa agressividade devido solubilidade em água. Proporciona textura, conferindo aspecto original a peça. Possui excelente secagem comparado aos emborrachamentos base d'água de mercado.

Indicado para indústria de artefatos de madeira, caixas de som, carrocerias entre outros. Produto formulado para receber qualquer tipo de acabamento automotivo sobre ele. Como exemplo esmalte sintético ou laca nitrocelulose, sem que estes acabamentos sofram distorções em suas tonalidades.

Composição Química

Emulsão acrílica solúvel em água, aditivos e pigmentos especiais.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Catálise e/ou Diluição

O primer emborrachado Premium é pronto para uso.

Aplicação

Aplicar com pistola própria para emborrachamento, com uma pressão de ar de 40 a 70 lb/pol² à uma distância de 20 a 30 cm do substrato,

Rendimento

10 m²/litro

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

SECAGEM

A secagem ao toque é de 12 horas. A secagem ao manuseio é de 16 horas. A secagem final é de 12 e 24 horas. Em estufa a 60°C, a secagem é de 30 a 40 minutos.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Lixar ou utilizar a escova de aço para eliminar ferrugem e partículas soltas. Utilizar a solução Desengraxante Anjo para limpar gorduras, óleos, graxas e resíduos em geral. Quando aplicado em superfícies metálicas em geral, necessita a utilização de um fundo para evitar ferrugem, pode ser utilizado Primer Cromato de Zinco Verde Anjo ou Zarcão Anticorrosivo Anjo.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.