

THINNER ANJOCARBON POLIÉSTER/PU

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para diluição dos produtos da Linha Carbon: Sistema Mix Machine Anjomix Poliéster e Anjomix PU Acrílico, Anjodur PU Acrílico TP e Verniz PU Carbon HS 2:1.

Thinner Anjo Carbon Poliéster /PU TH5003:

Indicado para diluição em condições de temperatura ambiente. Adequando a secagem e o aspecto aplicado dos complementos e acabamentos.

Thinner Anjo Carbon Poliéster /PU para alta temperatura TH5004:

Indicado para diluição em condições de temperatura acima de 30°C. Sua função é equalizar o tempo de secagem, evitando ferveras e melhorando o alastramento.

Thinner Anjo Carbon Poliéster/PU para baixa temperatura TH5002:

Indicado para diluição em condições de temperatura abaixo de 20°C. Adequando a secagem e o aspecto aplicado dos complementos e acabamentos.

Thinner Anjo Carbon Poliéster/PU para Retoque Esfumado TH5001:

Indicado para aplicação sobre verniz e tintas PU, diretamente sobre o retoque, com o objetivo de uniformizar o local onde ocorreu o retoque, dificultando a percepção da emenda.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Consultar o Boletim Técnico do produto a ser diluído.

SECAGEM

O tempo de secagem dos thinners Anjo Carbon Poliéster/PU TH5003, Thinner Anjo Carbon Poliéster/PU para Alta Temperatura TH5004 e Thinner Anjo Carbon Poliéster/PU para Baixa Temperatura TH5002 dependerá do produto a ser diluído. Por este motivo, deve-se consultar o Boletim Técnico do mesmo.

O Thinner Anjo Carbon Poliéster/PU para Retoque Esfumado TH5001 não altera a secagem do produto utilizado na aplicação.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Consultar o Boletim Técnico do produto a ser diluído.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico e secagem (com a espessura especificada) foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de thinner diferente ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.