

Tinta Spray Anjo Luminosa

Indicados para uso interno. Aplicações em decoração de vitrines, salões e artesanatos em geral, ferro, gesso, papel, vidro e folhagens.

PODE SER APLICADO EM:

- Vitrines
- Artesanatos
- Ferro
- Gesso
- Papel
- Vidro

PROPRIEDADES BÁSICAS

Cor	4 cores de linha e o fundo branco
Estado Físico	Líquido
Odor	Característico
Viscosidade	20 a 25 cP
Secagem	15 minutos ao toque 1 hora para manuseio 24 horas para cura
Solubilidade	Insolúvel em água
Embalagem	Latas com 400mL/210g (caixa com 06 unidades)

INSTRUÇÕES DE USO

Preparo da superfície e aplicação: O: Mantenha a superfície limpa e seca. Se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas. **AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES E DURANTE CADA APLICAÇÃO.** Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância mínima de 15 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a área desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares. Ao final do uso, limpe a válvula virando o tubo para baixo e pressione até que saia apenas gás. Não deve ser aplicado em áreas não ventiladas ou sobre superfícies muito quentes. Não aplicar Verniz Spray em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Para evitar escorrimento aplique a 1ª demão bem fina, desta forma, você obterá melhor acabamento nas próximas demãos. A aplicação do FUNDO BRANCO é necessária em alguns casos, para que seja obtida a tonalidade ideal das cores do Spray Premium Luminoso. As tintas luminosas e a cor cromado são somente para uso interno. Antes de aplicar a tinta em partes plásticas, recomenda-se fazer um teste prévio de compatibilidade. O Verniz Spray não é recomendado sua aplicação em superfícies de vinil, isopor, plástico, acrílico ou tecidos emborrachados. Antes de aplicar a cor Cromado é imprescindível a aplicação prévia de duas de mãos da cor Preto Brilhante. Não aplicar Verniz sobre a cor Cromada.

Armazenamento: Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais de riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.