

Tinta Spray Anjo Alta Temperatura

Resistente ao calor em exposição de até 600°C, indicado para aplicação em partes externas de escapamentos, chaminés, lareiras e caldeiras. Após a aplicação da tinta Alta Temperatura, deve-se submeter o substrato a 250°C por 1 hora. Com este procedimento a superfície pintada terá uma resistência ao calor em até 600°C. Não aplicar o Verniz Spray sobre a tinta alta temperatura. Também não se recomenda a aplicação de nenhum fundo. Não aplicar o produto em superfícies que terão contato com alimentos como a parte interna de forno micro-ondas, fogões e fornos elétricos.

Pode ser aplicado em:

- Escapamentos de carros e motocicletas
- Lareiras
- Chaminés
- Caldeiras
- Fogões
- Tubulações e parte externa de churrasqueiras

PROPRIEDADES BÁSICAS

Cor	3 cores de linha
Estado Físico	Líquido
Odor	Característico
Viscosidade	20 a 25 cP
Secagem	15 minutos ao toque 1 hora para manuseio 24 horas para cura
Solubilidade	Insolúvel em água
Embalagem	Latas com 400mL/210g (caixa com 06 unidades)

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE USO

Preparo da superfície e aplicação: Mantenha a superfície limpa e seca. Se necessário, lixe e limpe a parte a ser aplicada e retire as impurezas. AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES E DURANTE CADA APLICAÇÃO. Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância mínima de 15 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes para cobrir a área desejada. Para melhor cobertura, aplique várias demãos com intervalos regulares. Ao final do uso, limpe a válvula virando o tubo para baixo e pressione até que saia apenas gás. Não deve ser aplicado em áreas não ventiladas ou sobre superfícies muito quentes. Para evitar escorrimento aplique a 1ª demão bem fina, desta forma, você obterá melhor acabamento nas próximas demãos. Antes de aplicar a tinta em partes plásticas, recomenda-se fazer um teste prévio de compatibilidade.

BENEFÍCIOS:

- Alto rendimento e alta aderência
- Pigmento de alta qualidade
- Cobertura durável

Armazenamento: Até 36 meses em local fresco e seco, à sombra, nas embalagens originais e intactas.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observe os potenciais de riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.