

REPARA FÁCIL

RECOMENDAÇÕES DE USO

Produto indicado para a correção de pequenas imperfeições em superfícies destinadas a repintura. Pode ser aplicado para correção de pequenos defeitos sobre a massa poliéster, primers e tintas.

Composição Química

Resinas alquídicas, cargas minerais, aditivos, pigmentos, soluções à base de nitrocelulose e solventes.

DADOS PARA APLICAÇÃO

Catálise e/ou Diluição

Produto pronto para uso

Aplicação

Fazer a aplicação com a celuloide ou espátula sobre o defeito, em camadas finas e sucessivas até obter o enchimento desejado, com intervalo de 3 a 10 minutos entre as passadas.

SECAGEM

Após a aplicação, deixar secar por 20 a 30 minutos e fazer o lixamento a seco com lixa 320 ou 400.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

PREPARO DE SUPERFÍCIE

Lixar a área a ser repintada. Limpar com solução Desengraxante Anjo, para eliminar sujeiras, óleos, graxas e resíduos em geral.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto inflamável, manter longe de faíscas, fontes de ignição, não fumar no local de aplicação.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's, como máscaras, e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.