

TECHSOLV 9100 SINTÉTICO

Mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, odor característico e inflamável.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Indicado para a diluição de esmaltes sintéticos industriais, linha TechLack.

PROPRIEDADES BÁSICAS

Estado Físico e Forma:	Líquido transparente
Densidade 20°C:	0,84 – 0,87 g/ml
Odor/Aparência:	Característico/Límpido
Taxa de Evaporação:	300 (acetato de butila = 100)
Ponto de Fulgor:	27°C (Vaso Fechado)
Solubilidade:	Insolúvel em água
VOC	850 g/L
Tempo de armazenagem:	24 meses

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Antes do manuseio deste produto é indispensável uma criteriosa leitura de todas as informações contidas na sua ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), disponível em nosso site ou solicite diretamente ao nosso SAC (0800487777).

O produto deve ser mantido à temperatura ambiente (o mais próximo possível dos 25°C), para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos (produto de uso industrial).

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS.

A INALAÇÃO DESTE PRODUTO PODE CAUSAR A MORTE.

Nunca reutilizar a embalagem.

Durante a utilização deste produto, manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

EVITAR A INALAÇÃO DOS VAPORES.

NÃO INGERIR.

Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.

Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e outras partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, em seguida, lavar com água e pastas de limpeza apropriada.

OBSERVAÇÕES

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

O uso de thinner diferente ao especificado sem a aprovação prévia da AnjoTech pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.