

LINHA 2K ANJORAF

Linha de tinta bi-componente para flexografia. Indicada para trabalhos em polipropileno trançado (ráfia) convencional e laminado. Indicada para embalagens que necessitem de alta resistência físico-química tais como rações, saís e agrotóxicos.

PROPRIEDADES

- Ótima resistência à abrasão e ao atrito;
- Promove excelente resistência química à embalagem;
- Excelente resistência mecânica;
- Brilho superior às linhas convencionais;
- Ótima printabilidade e secagem.

Para produtos extremamente agressivos, indicamos a aplicação do produto 041627-00 FX VERNIZ OVER PRINT 2K ANJORAF.

CATÁLISE

Utilizar **8%** sobre a massa da tinta do produto **041628-00 CATALISADOR 2K ANJORAF** para a catálise do sistema. Vida útil do produto de 8h após sua catálise.

Cura para corte/refile: 2 horas

Cura para máxima performance (resistências físico-químicas): 72 horas

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agite o conteúdo se possível com agitador mecânico. Assegure-se que esteja bem homogêneo e nada fique retido no fundo do vasilhame. Durante a impressão, o reservatório, o tinteiro e a lata devem permanecer fechados. Em

ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

www.anjo.com.br

estoque, manter a embalagem hermeticamente fechada, em local fresco e ventilado.

Após a impressão limpar o anilox imediatamente. Recomenda-se os produtos 003324-00 ACETATO DE ETILA ou 019807-00 FX THINNER ACELERADOR 85%.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Armazenar o produto em ambientes abrigados da luz solar e ventilados.

Produto inflamável. Manter longe de faíscas e fontes de ignição. Não fumar.

Produto que quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores.

Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores, etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Rege níveis de metais pesados para embalagens de alimentos e que possam ter contato com crianças;

FDA (Food and Drug Administration): Norma Americana que rege alimentos e fármacos quanto a toxicidade;

ABRE (Associação Brasileira de Embalagens): Lista de Exclusão por toxicidade para tintas e solventes de impressão;

EUPIA (European Printing Ink Association): Lista de Exclusão Européia por toxicidade para tintas e solventes de impressão.

OBSERVAÇÕES

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento do substrato, aplicação, condições de trabalho, etc.

ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

www.anjo.com.br



BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

Em virtude da diversidade de substrato e condições de impressão, esta ficha é enviada para informações propostas e é oferecida sem garantia, pois deve ser confirmada por testes industriais antes dos produtos serem usados.

O uso de thinner diferente ao especificado pode afetar o desempenho do produto.

A Anjo constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos no direito de alterar o conteúdo desse boletim técnico sem aviso prévio. A Anjo não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto.

Validade 6 meses

Embalagem*

Balde metálico 20 L

Tambor 200 L

Container Metálico 1.000 L

Revisão 28/07/2020

ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

www.anjo.com.br