

FX ADITIVO CATALISADOR NYLON (USO 10-15%)

Produto auxiliar indicado na catalise de tintas utilizadas para impressão de embalagens de frios e embutidos, cozidos em geral (assados, mortadelas). Produto que promove bom brilho e excelente resistência ao atrito, à gordura, a altas temperaturas e umidade.

CÓDIGO: 018018-00

PROPRIEDADES BÁSICAS

Tipo de Produto..... Mistura

Aspecto..... Líquido viscoso âmbar.

Não voláteis..... $\geq 71,0\%$

DADOS PARA APLICAÇÃO

A catálise é feita utilizando-se de 10 a 15% do produto em questão na tinta. Sugerimos aguardar no mínimo 15 minutos para utilização da tinta, depois de feita a catalise. Recomendamos teste prévio de impressão, mantendo o push no mínimo 30 minutos em estufa a 60°C, antes de efetuar os testes de fricção, adesão e abrasão (unha) e fervura.

Os resultados esperados dependem do tempo de cura da tinta. Recomendações: O impresso deverá ser rebobinado, ou ir para corte, após 8 horas, para obtermos a cura total da tinta.

O produto assim que terminado o uso deverá ser totalmente fechado sem contato com oxigênio. O contato em excesso do produto com oxigênio, cristaliza o mesmo.

ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48)3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

www.anjo.com.br



INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agite o conteúdo se possível com agitador mecânico. Assegure-se que esteja bem homogêneo e nada fique retido no fundo do vasilhame. Acertar a viscosidade da tinta somente após a sua perfeita homogeneização. Durante a impressão, o reservatório, o tinteiro e a lata devem permanecer fechados. Em estoque, manter a embalagem hermeticamente fechada, em local fresco e ventilado.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Armazenar o produto em ambientes abrigados da luz solar e ventilados.

Produto inflamável. Manter longe de faíscas e fontes de ignição. Não fumar.

Produto que quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores.

Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores, etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Rege níveis de metais pesados para embalagens de alimentos e que possam ter contato com crianças;

FDA (Food and Drug Administration): Norma Americana que rege alimentos e fármacos quanto a toxicidade;

ABRE (Associação Brasileira de Embalagens): Lista de Exclusão por toxicidade para tintas e solventes de impressão;

EUPIA (European Printing Ink Association): Lista de Exclusão Européia por toxicidade para tintas e solventes de impressão.



BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

OBSERVAÇÕES

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento do substrato, aplicação, condições de trabalho, etc.

Em virtude da diversidade de substrato e condições de impressão, esta ficha é enviada para informações propostas e é oferecida sem garantia, pois deve ser confirmada por testes industriais antes dos produtos serem usados.

O uso de thinner diferente ao especificado pode afetar o desempenho do produto.

A Anjo constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos no direito de alterar o conteúdo desse boletim técnico sem aviso prévio. A Anjo não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto.

Validade 6 meses

Embalagem

Balde metálico.....17Kg

Revisão 28/07/2020

ANJO TINTAS

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000

Fones: (48)3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

www.anjo.com.br