

## LINHA ANJOMAXIO

Linha de tintas e complementos para utilização em flexografia e rotogravura. Ideal para trabalhos em estruturas convencionais laminadas em Polietileno (alta, média e baixa densidade), Polipropileno e Polipropileno Biorientado (PE/PE, PP/PE, BOPP/PE).

A Linha AnjoMAXIO possui um excelente custo benefício com relação as outras linhas de mercado destinadas a estruturas laminadas, as quais abrangem um maior leque de substratos técnicos. Com propriedades de viscosidade e secagem bem equilibradas, possibilita fácil homogeneização e manuseio durante a pré-impressão e aumenta o rendimento aplicado de tinta ao final do processo, proporcionando maior custo-benefício. A Linha AnjoMAXIO também foi desenvolvida com foco em produtividade e versatilidade, atendendo os requisitos para máquinas de alta velocidade.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente força de delaminação para as estruturas propostas;
- Excelente printabilidade e maquinabilidade;
- Ótimo desempenho em alta velocidade de impressão;
- Alto poder tintorial e opacidade de brancos;
- Baixo teor de solvente residual;
- Adesão imediata aos substratos de atendimento;
- Alta resistência ao blocking.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agite o conteúdo se possível com agitador mecânico. Assegure-se que esteja bem homogêneo e nada fique retido no fundo do vasilhame. Acertar a viscosidade da tinta somente após a sua perfeita homogeneização. Durante a impressão, o reservatório, o tinteiro e a lata devem permanecer fechados. Em estoque, manter a embalagem hermeticamente fechada, em local fresco e ventilado.

#### **ANJO TINTAS**

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88.830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)

**PRODUTOS DISPONÍVEIS**
**BRANCOS / TRAÇOS E CHAPADO**

Código	Produto	Viscosidade Zahn N2	Secagem Bird 6" 40µm
046255-00	FX Branco LM AnjoMAXIO	30" - 40"	40" - 90"
046220-00	FX Amarelo Benzedine AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046221-00	FX Azul Ftalo AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046222-00	FX Vermelho Rubi AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046223-00	FX Preto AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046224-00	FX Vermelho Laca-C AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046225-00	FX Violeta Fanal AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046226-00	FX Violeta RL AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046227-00	FX Verde Ftalo AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046228-00	FX Amarelo HR AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046229-00	FX Vermelho Permanente RM AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046230-00	FX Vermelho Escarlata AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046232-00	FX Prata AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046233-00	FX Amarelo Resistente RL AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046234-00	FX Amarelo Permanente RM AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046235-00	FX Laranja Transparente AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046236-00	FX Laranja Permanente RM AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"
046237-00	FX Rosa Fanal AnjoMAXIO	25" - 35"	90" - 150"

**CROMIAS HC-01**

Código	Produto	Viscosidade Zahn N2	Secagem Bird 6" 40µm
046238-00	FX Amarelo Cromia HC-01 AnjoMAXIO	25" - 35"	180" - 240"
046239-00	FX Cyan Cromia HC-01 AnjoMAXIO	25" - 35"	240" - 360"
046240-00	FX Magenta Cromia HC-01 AnjoMAXIO	25" - 35"	240" - 360"
046241-00	FX Preto Cromia HC-01 AnjoMAXIO	25" - 35"	240" - 360"
046242-00	FX Amarelo RL Cromia HC-01 AnjoMAXIO	25" - 35"	240" - 360"
046243-00	FX Magenta RM Cromia HC-01 AnjoMAXIO	25" - 35"	240" - 360"

**ANJO TINTAS**

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88.830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)

**CROMIAS HC-02**

Código	Produto	Viscosidade Zahn N2	Secagem Bird 6" 40µm
046244-00	FX Amarelo Cromia HC-02 AnjoMAXIO	25" - 35"	240" - 360"
046245-00	FX Cyan Cromia HC-02 AnjoMAXIO	25" - 35"	360" - 480"
046246-00	FX Magenta Cromia HC-02 AnjoMAXIO	25" - 35"	360" - 480"
046247-00	FX Preto Cromia HC-02 AnjoMAXIO	25" - 35"	360" - 480"
046248-00	FX Amarelo RL Cromia HC-02 AnjoMAXIO	25" - 35"	360" - 480"
046249-00	FX Magenta RM Cromia HC-02 AnjoMAXIO	25" - 35"	360" - 480"

**VERNIZES**

Código	Produto	Viscosidade Zahn N2	Secagem Bird 6" 40µm
046250-00	FX Verniz de Corte HC AnjoMAXIO	22" - 26"	90" - 150"
046251-00	FX Verniz de Corte Cromia HC AnjoMAXIO	22" - 26"	180" - 240"

**AUXILIARES**

<b>Thinner para diluição</b>	Thinner de secagem média baseado em álcoois e ésteres. 031702-00 FX THINNER SIGMA 031701-00 FX THINNER ALFA (Umidade)
<b>Retardador</b>	036952-00 FX RETARDADOR H2400 045942-00 FX RETARDADOR H7 NOBRE
<b>Acelerador</b>	003324-00 ACETATO DE ETILA 020148-00 FX THINNER ACELERADOR 6040

*Na eventual utilização de outros solventes, torna-se conveniente consultar o Departamento Técnico Anjo.*

**RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA**

Armazenar o produto em ambientes abrigados da luz solar e ventilados.

Produto inflamável. Manter longe de faíscas e fontes de ignição. Não fumar.

Produto que quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores.

**ANJO TINTAS**

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88.830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)

Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores, etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

## **NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS**

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Rege níveis de metais pesados para embalagens de alimentos e que possam ter contato com crianças;

FDA (Food and Drug Administration): Norma Americana que rege alimentos e fármacos quanto a toxicidade;

ABRE (Associação Brasileira de Embalagens): Lista de Exclusão por toxicidade para tintas e solventes de impressão;

EUPIA (European Printing Ink Association): Lista de Exclusão Européia por toxicidade para tintas e solventes de impressão.

## **OBSERVAÇÕES**

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento do substrato, aplicação, condições de trabalho, etc.

Em virtude da diversidade de substrato e condições de impressão, esta ficha é enviada para informações propostas e é oferecida sem garantia, pois deve ser confirmada por testes industriais antes dos produtos serem usados.

O uso de thinner diferente ao especificado pode afetar o desempenho do produto.

A Anjo constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos no direito de alterar o conteúdo desse boletim técnico sem aviso prévio. A Anjo não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto.

### **ANJO TINTAS**

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88.830-000

Fones: (48) 3461-8000 Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)



# BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

## Embalagem

Balde plástico 20L

Balde metálico 20L

Tambor 200L

Container Metálico 1.000L

**Revisão**                    16/08/2022

**ANJO TINTAS**

UNIDADE IV – IMPRESSÃO

Rod. SC 108, s/n - km 366 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88.830-000

Fones: (48) 3461-8000    Fax: (48) 3461-8001

[www.anjo.com.br](http://www.anjo.com.br)